

STEB 140 (601402000) Sierra de calar Cartón

Nº de pedido 601402000
EAN 4007430212214



Ilustración representativa



- Sierra de calar extremadamente potente con electrónica VTC para cortes rápidos en madera blanda de hasta 140 mm
- Serrado preciso y adecuado al material gracias al número de carreras variable, carrera pendular y guía de colocación baja, apoyada por muelle de la hoja de sierra
- Quick de Metabo para cambiar la hoja de la sierra sin herramienta con expulsión automática
- La función de soplado de virutas conectable proporciona una visibilidad libre del lugar de corte
- Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con el número de carreras adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
- Duraderas gracias al diseño óptimo del engranaje y el motor y caja del engranaje de fundición a presión de aluminio

Valores técnicos

Valores característicos

Potencia nominal absorbida	750 W
Potencia suministrada	420 W
Profundidad de corte en madera	140 mm
Profundidad de corte en metal NF	35 mm
Profundidad de corte en chapa de acero	10 mm
Radio de giro de/hasta	- 45 / + 45 °
Niveles de carrera pendular	4
Número de carreras marcha en vacío	1000 - 3100 /min
Carrera de la hoja de sierra	26 mm
Peso sin cable	2.5 kg
Longitud del cable	4 m

Vibración

Serrar madera	10.4 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Serrar metal	8.4 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	90 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LWA)	101 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

llave hexagonal