

DSSW 2440-1" (601551000) Atornillador de impacto neumático
Cartón

Nº de pedido 601551000
EAN 4007430245007



Ilustración representativa

- Empuñadura de estribo grande para una posición ergonómica de trabajo
- Husillo de accionamiento prolongado para trabajos de atornillado en llantas de garganta
- Mecanismo de percusión de doble martillo duradero
- Atornillador de impacto robusto y de alta potencia para los trabajos más pesados en el servicio de camiones

Valores técnicos**Valores característicos**

Presión de trabajo	6.2 bar
Demanda de aire	13 l/s
Alojamiento cuadrado	1"
Máx. par de aflojamiento	2440 Nm
Peso	7.3 kg

Vibración

Atornillar con impacto	17.3 m/s ²
Inseguridad de medición K	2.21 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	99 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LWA)	110 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Boquilla insertable EURO 1/2"
Boquilla insertable ARO/Orion 1/2"
Boquilla insertable ISO 1/2"
Boquilla portatubo de 10 mm y pinza para manguera según ISO 11148
Botellita de aceite