

DSX 150 (601558000) Lijadora excéntrica neumática
Cartón

Nº de pedido 601558000
EAN 4007430245809



Ilustración representativa

- Carcasa ergonómica, aislante contra el frío y ligera de plástico a prueba de golpes
- Diseño compacto para un manejo cómodo con una mano
- Para rectificar superficies planas y curvadas de los más diversos materiales
- Regulación continua de las revoluciones para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Salida de aire insonorizada para un trabajo con ruido reducido
- Adecuada para rectificado en húmedo y en seco
- Aspiración externa: posibilidad de conexión Ø 25 mm a aspiradores externos
- Plato de apoyo de 6 agujeros Ø 150 con enganche de tejido autoadherente para la utilización de papeles abrasivos comunes

Valores técnicos**Valores característicos**

Ø de plato de lijar	150 mm
Presión de trabajo	6.2 bar
Demanda de aire	550 l/min
Carrera de trabajo	5 mm
Revoluciones	12000 /min
Peso	1 kg

Vibración

Rectificado de superficie	3.85 m/s ²
Inseguridad de medición K	0.87 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	87 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	98 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Boquilla insertable EURO 1/4"
Boquilla insertable 1/4" ARO/Orion
Boquilla insertable ISO 1/4"
Llave de boca
Llave hexagonal
Botellita de aceite