

TS 36-18 LTX BL 254 (613025850) Sierra circular de mesa de batería 18V; Cartón; con bastidor y función trolley

Nº de pedido 613025850

EAN 4007430321602



Ilustración representativa



- Sierra circular de mesa con función trolley extremadamente ligera para una máxima movilidad
- Potente motor Brushless para un serrado potente como con una máquina de cable
- 100% de compatibilidad con la clase de 18 voltios: potente funcionamiento de 36 voltios con dos baterías de 18 voltios de Metabo
- Aspiración con ciclón de polvo integrada para trabajar libre de polvo sin aspirador
- Cambio rápido entre serrar a nivel de suelo y de pie gracias al bastidor plegable, integrado
- Inclinación exacta de la hoja de sierra mediante guía de corona dentada
- Tope paralelo de ajuste preciso con sujeción doble y fijación rápida
- Superficie de apoyo extra grande gracias al ensanche y prolongación de mesa extraíble
- Arranque suave y protección contra sobrecarga, para una larga vida útil del motor y del engranaje
- Trabajo seguro gracias a la seguro contra arranque involuntario y el freno motor para una detención rápida de la hoja de sierra
- Cuña abridora retráctil sin herramientas para cortes invisibles
- Todas las piezas adosadas se pueden fijar de manera compacta en la carcasa para el transporte y el almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos**Valores característicos**

Tensión de la batería	18 V
Máx. superficie de apoyo	970 x 995 mm
Altura de trabajo	850 / 355 mm
Altura de corte	0 - 87 mm
Altura máx. de corte 90/45°	87 / 50 mm
Máx. anchura de corte en el tope paralelo	630 mm
Ancho del material máx. en el tope angular	200 mm
Revoluciones marcha en vacío	5000 /min
Velocidad máx. de corte	66 m/s
Hoja de sierra	254 x 30 mm
Radio de giro de la hoja de sierra	-1.5 - 46.5 °
Peso sin batería	33 kg
Peso con batería	34.4 kg

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	90 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	103 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Hoja de sierra de metal duro con diente intercambiable (40 dientes)
Saco de polvo textil
sin batería, sin cargador
Bastidor
Ruedas de goma
Tope paralelo
Tope angular
Prolongación de mesa
Ensanche de mesa
Barra deslizante
Ciclón de polvo