

## Hoja de sierra "precision cut wood - professional", 190x30, D48 DI 15° (628035000)

Nº de pedido 628035000

EAN 4007430176325



Ilustración representativa

- Gama de aplicaciones muy amplia en madera
- Resultados muy buenos y limpios en cortes longitud. y transv. en madera blanda y dura
- Perfectamente apropiadas para madera maciza y laminada, planchas de virutas en bruto, revestidas o enchapadas, MDF, materiales compuestos
- Necesita una potencia más elevada de la sierra circular
- Vida útil especialmente alta gracias a la mejor calidad de metal duro y dientes finamente rectificadas
- Cortes precisos, poco ruidosos y de vibraciones minimizadas gracias a las ranuras de expansión cortadas con láser (y parcialmente ornamentos láser), así como hojas principales cortadas con láser de acero de la más alta calidad

## Valores técnicos

## Valores característicos

Diámetro x anchura de corte x perforación	190 x 2.2 x 30 mm
Material	HW/CT
Número de dientes	48
Forma de dientes	DI
Grosor de la hoja principal	1.4 mm
Ángulo de desprendimiento de virutas	15°
adecuado para	KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS
Embalaje	Cartón