

Corona de perforación diamantada para azulejos "Dry", 12 mm, M 14 (628303000)

Nº de pedido 628303000

EAN 4007430230591



Ilustración representativa

- Rosca M 14 para insertar sobre amoladoras angulares
- Larga vida útil y rápido avance de perforación gracias a los diamantes de soldado duro al vacío
- Fácil extracción del núcleo de perforación gracias a las entalladuras laterales
- No necesitan refrigeración adicional. Los Ø 6-14 mm tienen integrados además una emulsión de parafina para un mejor enfriamiento. ¡En caso de perforaciones sucesivas, es recomendable enfriar brevemente la corona con agua tras cada perforación!
- Como longitud útil, se recomienda el grosor del azulejo / gres fino / placa de granito. Por regla general, máx. 2 cm. Las placas de granito / placas de trabajo se pueden perforar hasta 5 cm (válido para coronas diamantadas a partir de Ø 20mm). ¡En este caso, se deberá extraer la corona con frecuencia de la perforación para que se enfríe brevemente!
- Importante: ¡en caso de material colocado, no perforar en la base!
- Velocidad máxima de trabajo: 80 m/s

Valores técnicos

Valores característicos

Diámetro	12 mm
Longitud total	64 mm
Unidad de venta	1