

TKHS 315 M - 3,1 WNB (0103153100) Sierra circular de mesa

Cartón

Nº de pedido 0103153100

EAN 4003665403403



Ilustración representativa



- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
- Sierra circular de mesa potente, precisa, de equipamiento profesional - lista rápidamente para cualquier aplicación
- Ideal para cortar maderas escuadradas, tablas, planchas y materiales similares
- Motor de inducción silencioso con freno motor y protección contra sobrecarga - libre de mantenimiento y robusto
- Tope angular con guía de tope, utilizable también como carro deslizante
- Tope paralelo estable con sujeción rápida
- Hoja de sierra con ajuste de altura continuo
- Ajuste cómodo de la inclinación de la hoja de sierra desde delante
- Robusta construc. de chapa de acero recubierta de polvo y tablero de mesa galvanizado
- Prolongación de mesa plegable
- Carcasa y motor premontados

Valores técnicos

Valores característicos

Dimensiones	1700 x 700 x 1000 mm
Máx. superficie de apoyo	800 x 600 mm
Altura de trabajo	850 mm
Altura de corte	0 - 85 mm
Altura máx. de corte 90/45°	85 / 53 mm
Máx. anchura de corte en el tope paralelo	340 mm
Ancho del material máx. en el tope angular	250 mm
Revoluciones marcha en vacío	2990 /min
Velocidad de corte	50 m/s
Hoja de sierra	315 x 30 mm
Radio de giro de la hoja de sierra	0 - 45 °
Tensión de alimentación	220 - 240 V
Potencia nominal absorbida	3100 W
Peso	75 kg

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	97 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	106 dB(A)
Inseguridad de medición K	4 dB(A)

Suministro estándar

Hoja de sierra de metal duro con diente intercambiable (24 dientes)
 Bastidor con ruedas incl. empuñaduras
 Tope paralelo
 Tope angular
 Prolongación de mesa (600 x 800 mm)
 Dispositivo de aspiración de virutas
 Empujador