

**HWW 3500/25 G (600981000) Instalación de agua doméstica****Cartón**

Nº de pedido 600981000

EAN 4061792001541



Ilustración representativa



- Para el abastecimiento automático de agua, para el riego de jardines, la extracción de aguas subterráneas, así como para impulsar, desaguar por bomba y hacer circular agua clara
- Recipiente a presión para la preparación de agua que ahorra energía y silencioso
- Interruptor de aire comprimido en el cabezal de la bomba para activación automática en caso de precisar una mayor cantidad de agua
- Motor libre de mantenimiento
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Sistema de retén frontal de alta calidad para una larga vida útil
- Abertura de llenado de agua independiente para facilitar la puesta en marcha de la bomba
- Tornillo de purga de agua sin herramienta para la protección en caso de peligro de helada
- Para el riego de jardines con 1 o 2 aspersores
- Para corriente alterna monofásica

**Valores técnicos****Valores característicos**

Potencia nominal absorbida	900 W
Caudal máximo	3500 l/h
Máx. altura de empuje	45 m
Presión máx.	4.5 bar
Máx. altura de aspiración	8 m
Presión de conexión aprox.	1.4 bar
Presión de desconexión aprox.	3.2 bar
Conexión de aspiración	Rosca interior de 1"
Toma de presión	Rosca interior de 1"
Capacidad aprox. de la caldera	24 l
Carcasa de bomba	Fundición gris
Clase de protección IP	IP X4
Árbol de transmisión	Inox
Caldera	Acero
Número de rodetes	1
Dimensiones	470 x 270 x 575 mm
Peso	15.9 kg
Longitud del cable	1.5 m

**Emisión de ruido**

Nivel de intensidad acústica	66 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	78.4 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

**Suministro estándar**

Válvula de retención  
Cinta hermetizante para roscas