

## WEV 1500-125 RT (601243000) Amoladora angular Cartón; con regulación de las revoluciones

Nº de pedido 601243000

EAN 4007430297396



Ilustración representativa



- Amoladora angular con gran capacidad de arrastre y robusta con regulación de las revoluciones y empuñadura Soft ergonómica para trabajar sin fatiga, especialmente por encima de la cabeza
- Potente motor con buena capacidad de sobrecarga
- Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- Desconexión electrónica de seguridad: reduce el contragolpe cuando se bloquea el disco – para una alta protección del usuario
- Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes
- Seguro contra arranque involuntario tras un corte de corriente
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

## Valores técnicos

## Valores característicos

Ø del disco	125 mm
Potencia nominal absorbida	1500 W
Potencia suministrada	900 W
Revoluciones marcha en vacío	3500 - 11000 /min
Revoluciones bajo carga nominal	11000 /min
Par de giro	4.2 Nm
Rosca de husillo	M 14
Circunferencia de la empuñadura	138 mm
Peso sin cable	2.4 kg
Longitud del cable	4 m

## Vibración

Rectificado de superficie	9 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Rectificar con hoja abrasiva	5.3 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	87 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LWA)	98 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

## Suministro estándar

Cubierta protectora  
 Brida de apoyo  
 Tuerca de dos agujeros  
 Empuñadura adicional  
 Llave de agujeros frontales