

## Mega 400-50 W (601536000) Compresor

### Cartón

Nº de pedido 601536000

EAN 4007430244451



Ilustración representativa



- Compresor de correa trapezoidal potente, robusto para usos exigentes
- Accionamiento por correa para revoluciones bajas y marcha especialmente suave
- Compresor de émbolo lubricado con aceite
- Para corriente alterna monofásica
- Presión de trabajo regulable, de fácil manejo y calidad mejorada del aire gracias al manorreductor de filtro con manómetro y lubricador por niebla aceitosa
- Buen arranque en frío gracias al manóstato con válvula de descarga
- Manómetro adicional: indicación de presión de la caldera
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Panel de instrumentos con manómetros de fácil lectura para la presión de la caldera y de servicio
- Ruedas grandes, revestidas de goma para un transporte cómodo
- Rodillos-guía con freno para una gran maniobrabilidad
- Posibilidad de enrollamiento para el cable
- Tirador largo, ergonómico con enrollador de cable
- Caldera con 10 años de garantía contra perforación por oxidación

**Valores técnicos****Valores característicos**

Capacidad de aspiración	400 l/min
Capacidad de llenado	300 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %)	260 l/min
Presión máx.	10 bar
Tensión de alimentación	220 - 240 V
Potencia nominal absorbida	2.2 kW
Nº revoluciones máx.	1050 /min
Tamaño de la caldera	50 l
Nivel de intensidad acústica (LpA)	86 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	93 dB(A)
Dimensiones	1050 x 410 x 817 mm
Peso	73 kg
Longitud del cable	1.5 m

**Emisión de ruido**

Nivel de intensidad acústica	86 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	93 dB(A)

**Suministro estándar**

3 acoplamientos universales