

**PowerMaxx SRA 12 BL (602036840) Lijadora orbital de batería  
12V; metaBOX 215; con placa de lijar 80 x 133mm**

Nº de pedido 602036840

EAN 4061792200890



Ilustración representativa



- Lijadora orbital de batería extremadamente ligera, manejable de la clase de 12 voltios, ideal para rectificar superficies pequeñas
- Guiado cómodo y cerca de la superficie, incluso por encima de la cabeza, gracias a la baja altura
- Trabajo con pocas vibraciones gracias a una elevada marcha suave
- Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
- Único motor Brushless de: máxima eficiencia al lijar, incluso en funcionamiento continuo
- Radio oscilatorio de 2,0 mm para una máxima calidad de superficies con buena potencia abrasiva
- Regulación continua de las revoluciones para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Con bolsa textil de polvo fácil de vaciar para trabajar sin aspirador
- Se puede conectar a un aspirador universal con el manguito de conexión 630798000
- El protector desmontable protege las superficies adyacentes y aumenta la vida útil de la placa abrasiva
- Para rectificar esquinas y bordes se puede montar la placa abrasiva triangular 635219000 (accesorio)
- Con punto de enganche para correas de seguridad de herramientas para trabajar a grandes alturas
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

**Valores técnicos****Valores característicos**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Tensión de la batería                  | 12 V              |
| Placa de lijar                         | 80 x 133 mm       |
| Revoluciones marcha en vacío           | 4000 - 10000 /min |
| Número de oscilaciones marcha en vacío | 8000 - 20000 /min |
| Radio oscilatorio                      | 2 mm              |
| Peso sin batería                       | 1 kg              |
| Peso con batería                       | 1.4 kg            |

**Vibración**

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Rectificado de superficie | 2.7 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

**Emisión de ruido**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |
|---------------------------|---------|

**Suministro estándar**

Placa de lijar 80x133 mm con enganche con tejido autoadherente  
Protector 80x133 mm  
1 hoja de lijar adhesiva P 120 madera y metal "professional" (80x133 mm)  
Bolsa textil de polvo compacta  
llave hexagonal  
metaBOX 215  
sin batería, sin cargador