

SSW 18 LTX 300 BL (602395840) Atornillador de impacto de batería 18V; metaBOX 145

Nº de pedido 602395840

EAN 4007430331885



Ilustración representativa



- Compacto atornillador de impacto de batería con cuadrado exterior 1/2" y 300 Nm para múltiples usos
- Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
- Automatic Power Shift (APS) ayuda cuando se trabaja con tornillos autoperforantes: reducción automática del par de apriete tras perforar, para evitar una torsión excesiva
- Trabajar con mínimos contragolpes con par de apriete muy alto
- Doce niveles de revoluciones / par de apriete para una amplia gama de aplicaciones
- Lámpara de trabajo integrada para una iluminación óptima del lugar de trabajo
- Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
- Con práctico gancho para cinturón, se puede fijar a la derecha o izquierda
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos**Valores característicos**

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Tensión de la batería | 18 V |
| Máx. tamaño de tornillo | M18 |
| Máx. revoluciones marcha en vacío | 0 - 2650 /min |
| Número máx. de golpes | 3750 /min |
| Par de giro máx. | 300 Nm |
| Máx. par de aflojamiento | 480 Nm |
| Niveles de revoluciones/par de giro | 12 |
| Alojamiento de la herramienta | Cuadrado exterior 1/2 " (12,70 mm) |
| Peso sin batería | 1.1 kg |
| Peso con batería | 1.7 kg |

Vibración

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Atornillar con impacto | 7 m/s ² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s ² |

Emisión de ruido

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Nivel de intensidad acústica | 95 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LWA) | 106 dB(A) |
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |

Suministro estándar

Gancho para cinturón
metaBOX 145
sin batería, sin cargador