

SSW 18 LTX 800 BL (602403660) Atornillador de impacto de batería
18V 2x5.5Ah LiHD; Cargador ASC 145; metaBOX 145 L

Nº de pedido 602403660

EAN 4061792228719



Ilustración representativa



- Potente atornillador de impacto de batería con cuadrado exterior 1/2" y 800 Nm
- Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
- Desatornillar en modo APS (Automatic Power Shift): evita una caída del tornillo/tuerca al reducir automáticamente la velocidad después de desatornillar
- Atornillar en modo APS (Automatic Power Shift): evita que el tornillo/tuerca se apriete en exceso por desconexión automática tras el primer impacto
- Alto par de giro con diseño especialmente manejable
- Muy potente para atornilladuras difíciles
- Trabajar con mínimos contragolpes con par de apriete muy alto
- Doce niveles de revoluciones / par de apriete para una amplia gama de aplicaciones
- Lámpara de trabajo integrada para una iluminación óptima del lugar de trabajo
- Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
- Con práctico gancho para cinturón, se puede fijar a la derecha o izquierda
- Batería LiHD para un máximo rendimiento, una durabilidad y vida útil extremadamente largas
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS:
www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos**Valores característicos**

Tipo de batería	LiHD
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	2 x 5.5 Ah
Máx. tamaño de tornillo	M24
Máx. revoluciones marcha en vacío	0 - 2575 /min
Número máx. de golpes	3300 /min
Par de giro máx.	800 Nm
Máx. par de aflojamiento	1200 Nm
Niveles de revoluciones/par de giro	12
Alojamiento de la herramienta	Cuadrado exterior 1/2 " (12,70 mm)
Peso sin batería	1.95 kg
Peso con batería	2.9 kg

Vibración

Atornillar con impacto	10.7 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Inseguridad de medición K	3 dB(A)
---------------------------	---------

Suministro estándar

Gancho para cinturón
2 baterías LiHD (18 V/5,5 Ah)
Cargador rápido ASS 145 "AIR COOLED"
metaBOX 145 L