

## SB 18 LTX-3 BL Q I (603185660) Taladro atornillador de percusión de batería 18V 2x5.5Ah LiHD; Cargador ASC 145; metaBOX 145 L

Nº de pedido 603185660  
EAN 4061792225275



Ilustración representativa



- El experto en metales: taladro atornillador de percusión sin escobillas de 3 velocidades con máximo rendimiento y portabrocas de reapriete automático
- 3. Velocidad con alto par de giro (máx. 4.000 /min) para un ámbito de aplicación ampliado y un avance aún más rápido para perforar en metales
- Función de taladrado con percusión para perforar en mampostería
- Sistema QuickPlus de Metabo: cambio rápido de portabrocas, portapuntas, adaptador angular y más para un trabajo flexible con la máxima sollicitación
- Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas
- Carcasas del engranaje de larga vida útil y robusta de fundición a presión de aluminio
- Husillo con hexágono interior magnético para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
- Potente motor Brushless para una máxima eficiencia y funcionamiento largo de la batería
- Precision Stop: acoplamiento de par de giro electrónico con precisión aumentada para un trabajo exacto
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Cuello de sujeción euro (Ø 43 mm) para múltiples usos
- Desconexión electrónica de seguridad: sin contragolpe cuando se bloquea la broca, para una alta protección del usuario
- Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valores técnicos

## Valores característicos

Tipo de batería	LiHD
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	2 x 5.5 Ah
Par de giro máx. blando	65 Nm
Par de giro máx. duro	130 Nm
Par de giro regulable	1 - 18 Nm
Ø de perforación en mampostería	16 mm
Ø de perforación en acero	16 mm
Ø de perforación en madera blanda	68 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
Número máx. de golpes	38000 /min
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm
Peso sin batería	2 kg
Peso con batería	3 kg

## Vibración

Perforar metal	3 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Taladrado de percusión hormigón	25 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	98 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	109 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

## Suministro estándar

Portabrocas de cambio rápido Futuro Plus "QuickPlus"

Empuñadura adicional

Gancho para cinturón y depósito para puntas

2 baterías LiHD (18 V/5,5 Ah)

Cargador rápido ASS 145 "AIR COOLED"

metaBOX 145 L