

Hoja de sierra "precision cut wood - professional", 254x30, D40 DI 20° (628059000)

Nº de pedido 628059000

EAN 4007430229533



Ilustración representativa

- Gama de aplicaciones muy amplia en madera
- Resultados muy buenos y limpios en cortes longitud. y transv.en madera blanda y dura
- Perfectamente apropiadas para madera maciza y laminada, planchas de virutas en bruto, revestidas o enchapadas, MDF, materiales compuestos
- Necesita una potencia más elevada de la sierra circular
- Vida útil especialmente alta gracias a la mejor calidad de metal duro y dientes finamente rectificadas
- Cortes precisos, poco ruidosos y de vibraciones minimizadas gracias a las ranuras de expansión cortadas con láser (y parcialmente ornamentos láser), así como hojas principales cortadas con láser de acero de la más alta calidad
- Alojamiento de perforación secundario en hojas para sierras circulares con Ø 216, 250, 254 y más de 300 mm

Valores técnicos

Valores característicos

Diámetro x anchura de corte x perforación	254 x 2.4 x 30 mm
Material	HW/CT
Número de dientes	40
Forma de dientes	DI
Grosor de la hoja principal	1.6 mm
Ángulo de desprendimiento de virutas	20°
adecuado para	TS 254 / TK 250 / TS 254 M
Embalaje	Cartón